

NRS VANA

NRS GATE VALVE



Genel Özellikler / Specifications:

Model / Type	: T-1436
Ölçü / Dimensions	: 2 1/2" - 8" / DN65 - DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 175 psi (12,1 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: -10°C / +120°C

Standartlar / Standards:

Sertifikalar / Certificate	: FM
Tasarım / Design	: FM 1120/1130
Flanş Bağlantı Standardı	: EN -1092-2 (PN16) / ANSI
Testler / Tests	: FM 1120/1130



Ana hatlar ve hidrant sistemlerinde toprak altı su hatlarını kesmek ve kontrol etmek amaçlı kullanılan vanalardır. Açık/kapalı konumu görülebilen post indikatörleri ile birlikte kullanılabilir. Yer altında post indikatörü ile birlikte kullanılması durumunda vana odasına gerek duyulmaz. / Such valves are used to shut off and to control main lines and underground water lines in hydrant systems. They can be used with a post indicator showing the on/off position. When used with post indicator below ground, no valve chamber will be required.

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Adet / Qty	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	1	EN JS-1020
2	Kapak / Bonnet	1	EN JS-1020
3	Sürgü / Wedge (EPDM Coated)	1	EN JS-1020
4	Mil / Stem	1	X20Cr13 (420)
5	Hareket Somunu / Lock Nut	1	X20Cr13 (420)
6	Kapak O-Ringi / Bonnet O-Ring	1	EPDM
7	Kapak Somunu / Bonnet Nut	1	CW617N / Pirinç / Brass
8	Conta / Gasket	1	EPDM
9	O-Ring / O-Ring	1	EPDM
10	Mil O-Ring / Stem O-Ring	2	EPDM
11	Volan Somunu / Wrench Nut	1	EN JS-1020
12	Volan Somun Civatası / Wrench Nut Bolt	1	Steel 8.8
13	Kapak Civatası / Bonnet Bolt	1	Steel 8.8